



Datos de producto	
Código producto interno	109765
Denominación producto	TCC CAN V2.0 BTH

Características mecánicas	
Dimensiones equipo (mm)	
Anchura	160
Profundidad	35
Altura	100
Peso total equipo (Kg)	0,25

Conexiones eléctricas	
Comunicaciones CAN (BATTERY)	Control de datos de las baterías del sistema Mediante Conector hembra RJ45 CAT-6
Comunicaciones CAN (OUTPUT)	Envío de datos al inversor o aplicación Mediante Conector hembra RJ45 CAT-6
Comunicaciones Bluetooth (APP móvil)	Envío de datos a aplicación Android (eViewer) mediante Bluetooth
2 Entradas USB	USB 2.0 - Tipo A; Actualizaciones SW USB 2.0 - Tipo B; Conexión a PC
SOC Display pantalla (4 LEDs)	LED 100% (SOC entre el 76-100%) -> Verde fijo LED 75% (SOC entre el 51-75%) -> Verde fijo LED 50% (SOC entre el 26-50%) -> Verde fijo LED 25% (SOC entre el 21-25%) -> Verde fijo (SOC <20%) -> Verde intermitente
LED STATUS	Verde Fijo: TODO OK Rojo Parpadeo: WARNING Rojo Fijo: ALARMA

Amarre	
Kit de amarre a pared incluido	Se incluye carril DIN STEGO Fix Plus SFP095 - Fij Tornillos y clips para CARRIL DIN

Homologaciones	
Marcado CE	

