

DL5.0C

La DL5.0C está diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales de tamaño pequeño, con hasta 50 unidades en paralelo y un rango de energía de 5,12 kWh a 256 kWh. Admite una tasa de descarga de 1C. Con tiempos de ciclo elevados y larga vida útil, garantizando un consumo eléctrico sin preocupaciones.



Expansión flexible

Hasta 50 unidades en paralelo, con capacidad de 5,12 kWh a 256 kWh



Descarga de 1C

Suministra simultáneamente energía a múltiples cargas, sin necesidad de preocuparse por los cortes de energía



Autocalentamiento

Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 55 °C (opcional)



Instalación Fácil

Admite instalaciones en pared, suelo, apiladas y en bastidor, con un alto aprovechamiento del espacio



Fiabilidad a largo plazo

Células LFP, 6000+ ciclos, 10 años de garantía



Seguridad integral

Bloqueo por cortocircuito, resistente a sobretensiones, seguro y fiable

Modelo	DL5.0C
Tipo de Batería	LiFePO ₄
Energía nominal de la batería	5.12 kWh
Capacidad nominal	100Ah
Tensión nominal	51.2V
Tensión de funcionamiento	44.8~57.6V
Tasa C de carga y descarga recomendada	0.5C
Tasa C de descarga máxima	1C
Corriente de carga/descarga recomendada	50A
Corriente pico de Carga/Descarga	Carga 75 A Descarga 100 A
Corriente pico de descarga	110A(15s)
Profundidad de Descarga (DOD)	90%
Peso neto	49.9kg
Dimensión [L/P/A] (mm)	558/545/150
Rango de temperatura de carga	0~55°C/-20~55°C (con función de calefacción)
Rango de temperatura de descarga	-20~55°C
Comunicación	CAN/RS485/RS232
Ciclo de vida *	≥ 6000 Ciclos
Grado de protección	IP20
Módulo WIFI	Opcional
Expansión	Hasta 50 unidades en paralelo
Certificación y Norma de seguridad	UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021/GOST-R
Inversores compatibles	SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/Luxpower/DEYE etc.

* Condiciones de prueba: 0,2 C de carga y descarga. @25 °C, 90 % DOD

